



COMUNE DI STORNARA

PROVINCIA DI FOGGIA

Progetto esecutivo - Marzo 2019

Sistemazione viabilità urbana e riqualificazione area pubblica

OGGETTO:

SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTEVENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DI
VIABILITA' URBANA.

- 1. Relazione Tecnica;
- 2.1 Inquadramento Territoriale (stralcio catastale e ortofoto);
- 2.2 Inquadramento Urbanistico (stralcio da P.R.G e Plan. Generale);
- 3. Pianta stato di progetto e Prospetti;
- 4. Particolari costruttivi (strade e marciapiedi con rampe disabili);
- 5. Computo Metrico;
- 6. **Elenco Prezzi;**
- 7. Quadro Economico;
- 8. Cronoprogramma;
- 9. Capitolato Speciale d'Appalto.

Committente: Comune di Stornara

Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Pizzi

Progettista- Direttore L.L. : Ing. Rocco Antonio Grieco

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	Fornitura e posa in opera di pali per illuminazione pubblica caratterizzato da 2 corpi illuminanti di altezza pari a 5 metri compreso plinto di fondazione delle dimensioni 80*80*80 euro (settecentoventi/00)	cadauno	720,00
Nr. 2	Fornitura e posa in opera di totem per decorazione spazio pubblico di altezza pari a 3m euro (milleduecento/00)	cadauno	1'200,00
Nr. 3	Iva dei materiali al 22% euro (meno quindicimilatrecentoottantasette/42)	a corpo	-15'387,42
Nr. 4 E 01.02	Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte. euro (tre/10)	m3	3,10
Nr. 5 E 01.03	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere euro (nove/15)	m3	9,15
Nr. 6 E 08.08	Fornitura e posa in opera di 10 cm di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensione massima degli inerti pari a mm.30 in opera ben livellato e pistonato armato con rete elettrosaldata di diametro mm.6 a maglia cm 20*20 su vespaio livellato e liscio compreso l'uso di tavolame di contenimento sponde e il loro disarmo, il trasporto lo scarico dell'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa compreso altresì l'uso all'occorrenza di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta e idonea a dare il lavoro finito e in perfetta regola d'arte. euro (ventidue/66)	m2	22,66
Nr. 7 E 12.09b	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; a sigillatura con sabbia fina, e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte euro (ventiotto/56)	m2	28,56
Nr. 8 Inf 01.08	Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. euro (diciassette/00)	m3	17,00
Nr. 9 Inf 01.09	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi euro (uno/10)	m2	1,10
Nr. 10 Inf 01.10	Formazione di strato di base stradale con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. euro (quarantacinque/00)	m3	45,00
Nr. 11 Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. mq/cm euro (uno/87)	m2/cm	1,87
Nr. 12 Inf 01.16	Fornitura ed applicazione di tappeto in conglomerato bituminoso del tipo drenante e fonoassorbente per strati di usura, costituito da una miscela di pietrischetti provenienti dalla frantumazione di rocce basaltiche (coeff.levigabilità CLA > 0.44), confezionato con bitumi modificati con polimeri, secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, che alle prove eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai requisiti richiesti. Compresi e compensati nel prezzo la stesa, la compattazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la mano di attacco con emulsione bituminosa. euro (uno/85)	m2/cm	1,85
Nr. 13 Inf 01.45 c	Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezoidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (diciassette/75)	m	17,75
Nr. 14 Inf 01.45 g	Fornitura e posa in opera di cordoli per marciapiedi, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo,		

COMMITTENTE: Comune di Stornara

